

DEFINICE A REGULATIVY PŘÍSTAVBY, RIZALITU A VIKÝŘE K RODINNÉHO DOMU

- v územní studii je uváděn příklad RD o půdorysu 8m x 15m, sklonu střechy 45° a výšce hřebene 9m
- sklon sedlové střechy přístavby či vikýře bude schodný s hlavní sedlovou střechou
- sklon pultové střechy přístavby či vikýře bude 5° až 15°
- výška hřebene přístavby či vikýře bude max. 1m pod úroveň hlavního hřebene
- hloubka přístavby se sedlovou střechou bude maximálně 3m
- hloubka přístavby s pultovou střechou bude maximálně 3m
- hloubka přístavby s pultovou střechou ke kratší straně domu může být max. 6m (nelze u hlavního štítu)

DOPLŇKOVÉ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ OBJEKTY JSOU POVOLENY ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK

- bude se jednat o jednoduché hmoty bez dalších přístaveb, rizalitů a vikýřů
- sklon střechy sedlové střechy bude 40° až 45°, orientace hřebene kolmo k vrstevnici
- sklon pultové střechy bude 5° až 15°, sklon střechy ve směru svahu
- maximální výška objektu od rostlého terénu je 6m (nejvyšší a nejnižší místo objektu)

